

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2004-254273

(43)Date of publication of application : 09.09.2004

(51)Int.Cl.

04N 7 01

(21)Application number : 2003-173167 (71)Applicant : MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(22)Date of filing : 18.06.2003 (72)Inventor : MINAMI KOJI

ASAMURA MASAKO

SAKUWA CHIHIRO

KAI TOSHIHIRO

(30)Priority

Priority number : 2002373663 Priority date : 25.12.2002 Priority country : JP


(54) SCANNING LINE INTERPOLATION APPARATUS, IMAGE PROCESSING APPARATUS, IMAGE DISPLAY DEVICE AND SCANNING LINE INTERPOLATION METHOD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To realize scanning line conversion which prevents "blur" or "unsmoothness" on a border line of an inclined portion and further prevents a break in a fine line portion even in an image which includes the inclined portion extending obliquely to the scanning line or a fine line extending by forming a small angle with the direction of the scanning line.

SOLUTION: A scanning line interpolation apparatus is provided with: a pattern matching means 4 for calculating the similarity of patterns for each of a plurality of pixel block pairs which are positioned in point symmetry with respect to an interpolation pixel and each of which is composed of two pixel blocks

including the same number of peripheral pixels; a similar edge judging means 5 for judging the presence/absence of mutually similar edges in two pixel blocks with respect to each of the plurality of pixel block pairs; and an interpolation direction determining means 6 for determining an interpolation direction on the basis of the positions of two pixel blocks in a



pixel block pair wherein the similarity calculated by the pattern matching means is the highest among the pixel block pairs for which the presence of the similar edges is found by the similar edge judging means.

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2004-254273

(P2004-254273A)

(43) 公開日 平成16年9月9日(2004. 9. 9)

(51) Int. Cl.<sup>7</sup>  
H04N 7/01

F I  
H04N 7/01

テーマコード (参考)  
5C063

審査請求 未請求 請求項の数 16 O L (全 20 頁)

(21) 出願番号 特願2003-173167 (P2003-173167)  
(22) 出願日 平成15年6月18日 (2003. 6. 18)  
(31) 優先権主張番号 特願2002-373663 (P2002-373663)  
(32) 優先日 平成14年12月25日 (2002. 12. 25)  
(33) 優先権主張国 日本国 (JP)

(71) 出願人 000006013  
三菱電機株式会社  
東京都千代田区丸の内二丁目2番3号  
(74) 代理人 100083840  
弁理士 前田 実  
(74) 代理人 100116964  
弁理士 山形 洋一  
(72) 発明者 南 浩次  
東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三  
菱電機株式会社内  
(72) 発明者 浅村 まさ子  
東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三  
菱電機株式会社内

最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 走査線補間装置、画像処理装置、画像表示装置及び走査線補間方法

(57) 【要約】

【課題】 走査線に対し斜めに伸びる傾斜部分や走査線方向と小さな角度をなして伸びる細線を含む画像であっても、傾斜部分の境界線に「ボケ」や「ガタツキ」が発生せず且つ細線部分に切断が生じない走査線変換を可能にする。

【解決手段】 補間画素を挟んで点対称の位置にあり、周辺画素を同数含む2つの画素ブロックからそれぞれなる複数の画素ブロック対の各々についてパターンの類似度を計算するパターンマッチング手段4と、該複数の画素ブロック対のそれぞれについて2つの画素ブロックに互いに類似するエッジが存在するか否かを判定する類似エッジ判定手段5と、類似エッジ判定手段により類似エッジが存在すると判定された画素ブロック対の中、パターンマッチング手段により計算された類似度が最も高い画素ブロック対の2つの画素ブロックの位置に基づき補間方向を決定する補間方向決定手段6とを備える。

【選択図】 図1



## 【特許請求の範囲】

## 【請求項1】

少なくとも補間走査線を挟む2本の走査線及び該2本の走査線にそれぞれ隣接する2本の走査線上にあり、前記補間走査線上の補間画素近傍に位置する周辺画素の中から選択される参照画素に基づき前記補間画素を生成する走査線補間装置であって、

前記補間画素を挟んで点対称の位置にあり、前記周辺画素を同数含む2つの画素ブロックからそれぞれなる複数の画素ブロック対の各々について、2つの画素ブロックのパターンの類似度を該2つの画素ブロック内の画素の画素値に基づいて計算するパターンマッチング手段と、

前記複数の画素ブロック対の各々について、2つの画素ブロックに互いに対応する位置関係にある類似エッジが存在するか否かを、一方の画素ブロック内の相隣接する走査線上にあり走査線の方と直交する方向に並ぶ2つの画素の画素値の差分と他方の画素ブロックの対応する位置にある2つの画素の画素値の差分とに基づき判定する類似エッジ判定手段と、

前記類似エッジ判定手段により類似エッジが存在すると判定された画素ブロック対の中、前記パターンマッチング手段により計算された類似度が最も高い画素ブロック対の2つの画素ブロックの位置に基づき補間方向を決定する補間方向決定手段と、

抽出された画素ブロック対の中から前記補間方向決定手段により決定された補間方向に対応する画素ブロック対の2つの画素ブロックの中心にそれぞれ位置する画素を参照画素として前記補間画素を生成する補間手段と

を備えたことを特徴とする走査線補間装置。

## 【請求項2】

少なくとも補間走査線を挟む2本の走査線及び該2本の走査線にそれぞれ隣接する2本の走査線上にあり、前記補間走査線上の補間画素近傍に位置する周辺画素の中から選択される参照画素に基づき前記補間画素を生成する走査線補間装置であって、

前記補間画素を挟んで点対称の位置にあり、前記周辺画素を同数含む2つの画素ブロックからそれぞれなる複数の画素ブロック対の各々について、2つの画素ブロックのパターンの類似度を該2つの画素ブロック内の画素の画素値に基づいて計算するパターンマッチング手段と、

抽出された画素ブロック対のそれぞれについて、2つの画素ブロックに互いに対応する位置関係にある類似エッジが存在するか否かを、一方の画素ブロック内の相隣接する走査線上にあり走査線の方と直交する方向に並ぶ2つの画素の画素値の差分と他方の画素ブロックの対応する位置にある2つの画素の画素値の差分とに基づき判定する類似エッジ判定手段と、

前記類似エッジ判定手段により類似エッジが存在すると判定された画素ブロック対の中、前記パターンマッチング手段により計算された類似度が最も高い画素ブロック対の2つの画素ブロックの位置に基づき補間方向を決定する補間方向決定手段と、

抽出された画素ブロック対の中から前記補間方向決定手段により決定された補間方向に対応する画素ブロック対の2つの画素ブロックの中心にそれぞれ位置する画素が存在する場合はその中心画素を参照画素とし、存在しない場合は2つの画素ブロックのそれぞれの中心近傍の複数の画素を参照画素として、前記補間画素を生成する補間手段と

を備えたことを特徴とする走査線補間装置。

## 【請求項3】

補間手段は、補間方向に対応する画素ブロック対の2つの画素ブロックの中心にそれぞれ画素が存在しない場合は、2つの画素ブロックのそれぞれの中心に最も近い2つの画素を参照画素とすることを特徴とする請求項2に記載の走査線補間装置。

## 【請求項4】

パターンマッチング手段は、画素ブロック対を構成する一方の画素ブロックの画素と、他方の画素ブロックの対応の位置にある画素の画素値の差分の絶対値を該画素ブロック対の全ての画素について求め、それらを加算する加算手段を有し、該加算手段の加算結果を類

似度として出力することを特徴とする請求項1から3のいずれか一項に記載の走査線補間装置。

【請求項5】

パターンマッチング手段は、画素ブロック対を構成する一方の画素ブロックの画素と、他方の画素ブロックの対応の位置にある画素の画素値の差分の絶対値を該画素ブロック対の全ての画素について求め、それらを加算する加算手段と、該加算手段の加算結果を画素ブロックの画素数で重み付けする重み付け手段とを有し、該重み付け手段の出力を前記類似度として出力することを特徴とする請求項1から3のいずれか一項に記載の走査線補間装置。

【請求項6】

パターンマッチング手段は、画素ブロック対を構成する一方の画素ブロックの画素と、他方の画素ブロックの対応の位置にある画素の画素値の差分の絶対値を該画素ブロック対の全ての画素について求め、それらを重み付けして加算する加算手段を備え、該加算手段の加算結果を前記類似度として出力することを特徴とする請求項1から3のいずれか一項に記載の走査線補間装置。

【請求項7】

類似エッジ判定手段は、画素ブロック対を構成する一方の画素ブロック内において相隣接する2本の走査線上にあり走査線の方角と直交する方向に隣接する2つの画素の画素値の差分が所定値より大きく、他方の画素ブロックの対応の位置にある2つの画素の画素値の差分が該所定値より大きく、且つこれらの差分が同一符号である場合に類似エッジが存在すると判定することを特徴とする請求項1から6のいずれか一項に記載の走査線補間装置。

【請求項8】

補間方向決定手段は、類似エッジ判定手段により類似エッジが存在すると判定された画素ブロック対の中、類似度が最も高い画素ブロック対の2つの画素ブロックの中心にそれぞれ位置する2つの画素を結ぶ方向を補間方向として決定することを特徴とする請求項1から7のいずれか一項に記載の走査線補間装置。

【請求項9】

補間方向決定手段は、類似エッジ判定手段により類似エッジが存在すると判定された画素ブロック対の中、最も類似度の高い画素ブロック対の2つの画素ブロックの中心にそれぞれ位置する2つの画素を結ぶ方向と、2番目に類似度の高い画素ブロック対の2つの画素ブロックの中心にそれぞれ位置する2つの画素を結ぶ方向とが大きく異なる場合には、走査線の方角と直交する方向を補間方向として決定することを特徴とする請求項1から8のいずれか一項に記載の走査線補間装置。

【請求項10】

補間走査線の上方で相隣接する2本の走査線上にあり、走査線の方角と直交する方向に並ぶ2つの周辺画素、及び該補間走査線の下方で相隣接する2本の走査線上にあり、走査線の方角と直交する方向に並ぶ2つの周辺画素のそれぞれについて、走査線の方角に隣接する他の周辺画素との画素値の差分に基づいて、補間画素が走査線の方角と直交する方向に伸びる境界を有する物体の像を構成するか否かを判定する例外判定手段を有し、該例外判定手段により前記補間画素が走査線の方角と直交する方向に伸びる境界を有する物体の像を構成すると判定された場合、補間方向決定手段はパターンマッチング手段の計算結果及び類似エッジ判定手段の判定結果に拘わらず、走査線に直交する方向を補間方向として決定することを特徴とする請求項1から9のいずれか一項に記載の走査線補間装置。

【請求項11】

補間画素の補間方向と補間走査線上にあり前記補間画素の一方の側に隣接する他の補間画素の補間方向とが大きく異なり、且つ前記補間画素の補間方向と前記補間走査線上にあり該補間画素の他方の側に隣接する他の補間画素の補間方向とが大きく異なる場合には、補間手段に出力される前記補間画素の補間方向を走査線の方角と直交する方向に補正する孤立



方向補正手段を備えることを特徴とする請求項1から10のいずれか一項に記載の走査線補間装置。

【請求項12】

補間手段は1フィールド前の画素を用いて補間画素を生成する静止画用補間部と、同じフィールド内の画素を用いて補間画素を生成する動画用補間部と、補間画素が画像中の静止画部分を構成するかあるいは動画部分を構成するかを判定する動き検出部と、該動き検出部の判定結果に従い、前記静止画用補間部が生成した補間画素と前記動画用補間部が生成した補間画素とを混合する混合部とを含むことを特徴とする請求項1から11のいずれか一項に記載の走査線補間装置。

【請求項13】

入力される映像信号に対し、表示される画像の画質を調整するための処理を加える画質処理部と、該画質処理部から供給される映像信号の走査線を補間すべく設けられた請求項1から12のいずれか一項に記載の走査線補間装置とを備えることを特徴とする画像処理装置。

【請求項14】

請求項13に記載の画像処理装置と、該画像処理装置から供給される映像信号に応じた画像を表示する表示手段とを備えることを特徴とする画像表示装置。

【請求項15】

少なくとも補間走査線を挟む2本の走査線及び該2本の走査線にそれぞれ隣接する2本の走査線上にあり、前記補間走査線上の補間画素近傍に位置する周辺画素の中から選択される参照画素に基づき前記補間画素を生成する走査線補間方法であって、  
前記補間画素を挟んで点対称の位置にあり、前記周辺画素を同数含む2つの画素ブロックからそれぞれなる複数の画素ブロック対の各々について、2つの画素ブロックの图案の類似度を該2つの画素ブロック内の画素の画素値に基づいて計算するパターンマッチングステップと、  
抽出された画素ブロック対のそれぞれについて、2つの画素ブロックに互いに対応する位置関係にある類似エッジが存在するか否かを、一方の画素ブロック内の相隣接する走査線上にあり走査線の方角と直交する方角に並ぶ2つの画素の画素値の差分と他方の画素ブロックの対応する位置にある2つの画素の画素値の差分とに基づき判定する類似エッジ判定ステップと、  
前記類似エッジ判定手段により類似エッジが存在すると判定された画素ブロック対の中、パターンマッチング手段により計算された類似度が最も高い画素ブロック対の2つの画素ブロックの位置に基づき補間方角を決定する補間方角決定ステップと、  
抽出された画素ブロック対の中から前記補間方角決定手段により決定された補間方角に対応する画素ブロック対の2つの画素ブロックの中心にそれぞれ位置する画素を参照画素として前記補間画素を生成する補間ステップと  
を含むことを特徴とする走査線補間方法。

【請求項16】

少なくとも補間走査線を挟む2本の走査線及び該2本の走査線にそれぞれ隣接する2本の走査線上にあり、前記補間走査線上の補間画素近傍に位置する周辺画素の中から選択される参照画素に基づき前記補間画素を生成する走査線補間方法であって、  
前記補間画素を挟んで点対称の位置にあり、前記周辺画素を同数含む2つの画素ブロックからそれぞれなる複数の画素ブロック対の各々について、2つの画素ブロックの图案の類似度を該2つの画素ブロック内の画素の画素値に基づいて計算するパターンマッチングステップと、  
抽出された画素ブロック対のそれぞれについて、2つの画素ブロックに互いに対応する位置関係にある類似エッジが存在するか否かを、一方の画素ブロック内の相隣接する走査線上にあり走査線の方角と直交する方角に並ぶ2つの画素の画素値の差分と他方の画素ブロックの対応する位置にある2つの画素の画素値の差分とに基づき判定する類似エッジ判定ステップと、

前記類似エッジ判定手段により類似エッジが存在すると判定された画素ブロック対の中、パターンマッチング手段により計算された類似度が最も高い画素ブロック対の2つの画素ブロックの位置に基づき補間方向を決定する補間方向決定ステップと、抽出された画素ブロック対の中から前記補間方向決定手段により決定された補間方向に対応する画素ブロック対の2つの画素ブロックの中心にそれぞれ位置する画素が存在する場合はその中心画素を参照画素とし、存在しない場合は2つの画素ブロックのそれぞれの中心近傍の画素を参照画素として、前記補間画素を生成する補間ステップとを含むことを特徴とする走査線補間方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

この発明は、画像を補間し解像度を変換する走査線補間技術、特にインターレース方式の映像信号をプログレッシブ方式の映像信号に変換する走査線補間技術に関する。

【0002】

【従来の技術】

飛越走査方式であるインターレース方式の映像では、1フレームの映像信号は2フィールドの映像信号により構成される。即ち、第1フィールドの映像信号が走査された後、第2フィールドの映像信号が走査され1フレームの映像が表示される。また、同一フレームでは、第1フィールドの走査線と第2フィールドの走査線とは交互する位置関係にある。即ち、第1フィールドの走査線の両側には第2フィールドの走査線が隣接し、第2フィールドの走査線の両側には第1フィールドの走査線が隣接する。一方、順次走査であるプログレッシブ方式の映像信号では、1フレームの映像は1フィールドの映像により構成され、同一フレーム内の走査線に隣接する走査線は同一フィールドの走査線となる。

【0003】

インターレース方式の映像信号をプログレッシブ方式の映像信号に変換するためには、インターレース方式の第1フィールドの映像信号からプログレッシブ方式の1つのフレームの映像信号を生成し、インターレース方式の第2フィールドの映像信号からプログレッシブ方式の別のフレームの映像信号を生成する必要がある。このため、インターレース方式の1フィールドの映像信号に対し、補間により走査線を追加し、プログレッシブ方式の1フレームの映像信号に変換する走査線変換を行わなければならない。

【0004】

一般には、インターレース方式の映像が静止画像である場合には、2フィールドの走査線を用い、一方のフィールドの走査線の間に他方のフィールドの走査線をはめ込むことにより補間走査線を生成する、いわゆるフィールド間補間といわれる走査線変換が行われる。一方、インターレース方式の映像信号が動画像である場合には、同一フィールド内の走査線を用い、隣接走査線上の画素の画素データ（画素値）を平均化し補間走査線を生成する、いわゆるフィールド内補間といわれる走査線変換が行われる。また、映像を静止画像部分と動画像部分とに分け、静止画像部分についてはフィールド間補間により走査線を補間し、動画像部分についてはフィールド内補間により走査線変換を行うようにしたものもある（例えば特許文献1参照）。

【0005】

特許文献1に記載の走査線変換は、隣接走査線間の映像信号（画素値）を垂直方向に平均化して画素を生成し走査線を補間するものであるが、映像に走査線に対し斜めに伸びる傾斜部分がある場合には、単に画素を垂直方向に平均化したものを補間画素とするだけでは傾斜部分の境界線に「ボケ」や「ガタツキ」が目立つ映像となる。これに対処するため、補間画素を生成する際に、隣接走査線上にあり、補間画素に関して点对称の位置にある複数の2つの画素の組（以下、画素対という）の中から最も相関性の高い画素対を補間に使用する画素対として選択するようにしたものもある（例えば特許文献2参照）。

【0006】

【特許文献1】

特開平3-179890号公報(第3-4項、第4図)

【特許文献2】

特開2002-112203号公報(第4-6項、第1図)

【0007】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上記の従来の走査線変換技術では、走査線方向と小さな角度をなして伸びる細線を含む画像の場合、この細線部分の補間が困難、即ち、補間走査線上に細線の画素を正しく生成することが困難であるという問題がある。その理由を以下に説明する。

【0008】

特許文献1に記載されているような隣接走査線間の映像信号(画素値)を垂直方向に平均化して補間走査線を生成するライン平均走査線補間技術では、補間走査線上の補間画素は、該補間画素の直上の画素と直下の画素の平均として生成するが、細線の幅が非常に狭いときには直上の画素と直下の画素が細線を構成しない画素である場合があり、このような場合には走査線変換後の細線はこの箇所で切断され、その結果、切れ切れの線として表示されてしまう。

【0009】

また、特許文献2に記載の走査線変換技術では、補間走査線上の補間画素を挟んで点対称の位置にある画素対の2つの画素間の相関性を求めるが、この走査線変換技術では、相関性の高低を画素対の一方を構成する画素を中心画素とする所定数の画素を含む画素ブロックの値(以下、画素ブロック値という)と、画素対の他方を構成する画素を中心画素とする同じ数の画素を含む別の画素ブロックの値との差から判断している。画素ブロック値は、画素ブロック内の画素の画素値の総和あるいは重み係数を掛けた後の画素値の総和から求められるが、ここで細線の幅が非常に狭いと2つの画素ブロック値の差が同じである画素対が複数存在する場合があり、この場合には細線の傾斜方向を特定できず、補間画素を生成するための画素対を正しく選択することができないので特許文献1の場合と同様、走査線変換後の細線はこの箇所で切断され、その結果切れ切れの線として表示されるという問題がある。

【0010】

本発明は上記問題に鑑みなされたものであり、走査線に対し斜めに伸びる傾斜部分や走査線方向と小さな角度をなして伸びる細線を含む画像であっても、傾斜部分の境界線に「ボケ」や「ガタツキ」が発生せず且つ細線部分に切断が生じない走査線変換を可能にする走査線補間装置及び走査線補間方法を提供することを目的とする。

【0011】

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成すべく、少なくとも補間走査線を挟む2本の走査線及び該2本の走査線にそれぞれ隣接する2本の走査線上にあり、前記補間走査線上の補間画素近傍に位置する周辺画素の中から選択される参照画素に基づき前記補間画素を生成する本発明の走査線補間装置は、

前記補間画素を挟んで点対称の位置にあり、前記周辺画素を同数含む2つの画素ブロックからそれぞれなる複数の画素ブロック対の各々について、2つの画素ブロックのパターンの類似度を該2つの画素ブロック内の画素の画素値に基づいて計算するパターンマッチング手段と、

前記複数の画素ブロック対の各々について、2つの画素ブロックに互いに対応する位置関係にある類似エッジが存在するか否かを、一方の画素ブロック内の相隣接する走査線上にあり走査線の方と直交する方向に並ぶ2つの画素の画素値の差分と他方の画素ブロックの対応する位置にある2つの画素の画素値の差分とに基づき判定する類似エッジ判定手段と、

前記類似エッジ判定手段により類似エッジが存在すると判定された画素ブロック対の中、前記パターンマッチング手段により計算された類似度が最も高い画素ブロック対の2つの画素ブロックの位置に基づき補間方向を決定する補間方向決定手段と、



抽出された画素ブロック対の中から前記補間方向決定手段により決定された補間方向に対応する画素ブロック対の2つの画素ブロックの中心にそれぞれ位置する画素を参照画素として前記補間画素を生成する補間手段とを備えたことを特徴とする。

【0012】

【発明の実施の形態】

実施の形態1.

図1に本発明の実施の形態1に係る走査線補間装置の構成を示す。同図に示すようにこの装置は、第1～第3の遅延手段1～3、パターンマッチング手段4、類似エッジ判定手段5、斜め線認識手段6、補間手段7を含む。尚、説明を簡単にするため、以下では、補間すべき画素（補間画素）を挟んで点対称の位置にある2つの画素を画素対、画素対を構成する画素を中心画素とし、所定数の画素からなる領域を画素ブロック、補間画素を挟んで点対称の位置にある画素ブロックを画素ブロック対という。

【0013】

図1において、入力端子200から入力されたインターレース方式の映像信号は、入力映像信号を1H（1水平走査期間）分遅延する第1の遅延手段1、パターンマッチング手段4、及び類似エッジ判定手段5に入力される。第1の遅延手段1により1H分遅延された映像信号は、第1の遅延手段1と同様の構成の第2の遅延手段2、パターンマッチング手段4、類似エッジ判定手段5、及び補間手段7に入力される。第2の遅延手段2により更に1H分遅延された映像信号は、第1の遅延手段1と同様の構成の第3の遅延手段3、パターンマッチング手段4、類似エッジ判定手段5、及び補間手段7に入力される。第3の遅延手段3により更に1H分遅延された映像信号は、パターンマッチング手段4、及び類似エッジ判定手段5に入力される。

【0014】

図2は、入力映像信号、第1の遅延手段1、第2の遅延手段2、及び第3の遅延手段3からそれぞれ出力される信号から構成される走査線上の画素の配列を模式的に示した図である。第1の走査線Aは第3の遅延手段3から出力された信号により構成された走査線であり、第2の走査線Bは第2の遅延手段2から出力された信号により構成された走査線であり、第3の走査線Cは第1の遅延手段1から出力された信号により構成された走査線であり、第4の走査線Dは入力端子200に入力される映像信号により構成された走査線である。

【0015】

以下に、走査線Bと走査線Cとの間に補間走査線Pを生成する場合について説明する。補間走査線Pの補間画素P0の画素値をP(0)、走査線B上にあり、補間画素P0の真上に位置する画素B0の画素値をB(0)、走査線A上にあり、画素B0の真上に位置する画素A0の画素値をA(0)、走査線C上にあり、補間画素P0の真下に位置する画素C0の画素値をC(0)、走査線D上にあり、画素C0の真下に位置する画素D0の画素値をD(0)とする。

【0016】

また、走査線A上にあり、画素A0からn（nは正の整数）画素だけ走査方向に（図では右側に）離れた位置にある画素Anの画素値をA(n)で表し、画素A0からn画素だけ走査方向と反対の方向に（図では左側に）離れた位置にある画素A-nの画素値をA(-n)で表す。従って、走査線A上の画素の画素値は、A(0)から走査線方向にA(1), A(2), A(3), ...となり、走査方向と反対の方向にはA(-1), A(-2), A(-3), ...となる。

走査線B上の画素の画素値も、B(0)から走査方向にB(1), B(2), B(3), ...となり、走査方向と反対の方向にはB(-1), B(-2), B(-3), ...となる。

走査線Cの画素の画素値も、C(0)から走査方向にC(1), C(2), C(3), ...となり、走査方向と反対の方向にはC(-1), C(-2), C(-3), ...と

なる。

走査線Dの画素の画素値も、D(0)から走査方向にD(1), D(2), D(3), . . . となり、走査方向と反対の方向にはD(-1), D(-2), D(-3), . . . となる。

#### 【0017】

ここで、補間画素P0を挟んで点対称の位置にある画素B<sub>n</sub>と画素C - nとを結ぶ直線の方法を、「方向n」と定める(nは整数)。即ち、画素P0を通り、画素B0と画素C0とを結ぶ直線の方法は方向0、画素P0を通り画素B1と画素C - 1とを結ぶ直線の方法は方向1、画素P0を通り画素B2と画素C - 2とを結ぶ直線の方法は方向2となる。同様に、画素P0を通り画素B - 1と画素C1とを結ぶ直線の方法は方向 - 1、画素P0を通り画素B - 2と画素C2とを結ぶ直線の方法は方向 - 2となる。図2には、方向 - 4から方向4までを示している。

#### 【0018】

また、補間画素P0を挟んで点対称の位置にある、画素B<sub>n</sub>と画素B<sub>n+1</sub>の中心の位置と、画素C - nと画素C - (n+1)の中心の位置とを結ぶ直線の方法を、「方向n.5」と定める。即ち、画素P0を通り画素B0と画素B1の中心と画素C0と画素C - 1の中心とを結ぶ直線の方法は方向0.5、画素P0を通り、画素B1と画素B2の中心と画素C - 1と画素C - 2の中心とを結ぶ直線の方法は方向1.5となる。同様に、画素P0を通り画素B0と画素B - 1の中心と画素C0と画素C1の中心とを結ぶ直線の方法は方向 - 0.5、画素P0を通り画素B - 1と画素B - 2の中心と画素C1と画素C2の中心とを結ぶ直線の方法は方向 - 1.5となる。図3には、方向 - 3.5から方向3.5までを示している。

#### 【0019】

＜パターンマッチング手段4＞

次に、パターンマッチング手段4について説明する。パターンマッチング手段4は、方向 - 4～方向4のそれぞれについて補間画素P0を挟んで点対称の位置にある画素ブロック対の類似度を計算する機能を有する。

#### 【0020】

図4を参照して、方向3の類似度を計算する場合について説明する。この場合、それぞれ一点鎖線で囲まれた画素ブロック401と画素ブロック402の類似度を計算することになる。

画素ブロック401は、画素B3を中心画素とする9個の画素A2, A3, A4, B2, B3, B4, C2, C3, C4から構成される領域である。画素ブロック402は、画素C - 3を中心画素とする9個の画素B - 4, B - 3, B - 2, C - 4, C - 3, C - 2, D - 4, D - 3, D - 2から構成される領域である。画素ブロック401と画素ブロック402とが方向3の画素ブロック対を構成する。

#### 【0021】

尚、方向n(nは - 4～4までの整数)の類似度を計算する場合、B<sub>n</sub>を中心画素とする9画素から構成される画素ブロックと、C - nを中心画素とする9画素から構成される画素ブロックとの類似度を計算することとなる。

#### 【0022】

方向3の類似度を計算するには、まず下記の式(1)～(9)に従い、画素ブロック401内の画素と画素ブロック402内の対応する位置にある画素の画素値の差分の絶対値を、すべての画素について計算する。

$$d0 = |A(2) - B(-4)| \quad \dots \text{式(1)}$$

$$d1 = |A(3) - B(-3)| \quad \dots \text{式(2)}$$

$$d2 = |A(4) - B(-2)| \quad \dots \text{式(3)}$$

$$d3 = |B(2) - C(-4)| \quad \dots \text{式(4)}$$

$$d4 = |B(3) - C(-3)| \quad \dots \text{式(5)}$$

$$d5 = |B(4) - C(-2)| \quad \dots \text{式(6)}$$

$$d6 = |C(2) - C(-4)| \quad \dots \text{式(7)}$$

$$d7 = |C(3) - C(-3)| \quad \dots \text{式(8)}$$

$$d8 = |C(4) - C(-2)| \quad \dots \text{式(9)}$$

【0023】

次に、式(1)～式(9)により計算した差分の絶対値 $d1 \sim d9$ の総和を方向3における類似度 $S(3)$ として算出する。

$$S(3) = d0 + d1 + d2 + d3 + d4 + d5 + d6 + d7 + d8 \quad \dots \text{式(10)}$$

【0024】

ここで、式(10)に従い算出される $S(3)$ は、画素ブロック401と画素ブロック402との類似性が高いほど0に近づき、類似性が低ければ大きな値となる。これは、式(1)～式(10)から容易に理解できる。パターンマッチング手段4は他の方向についても同様に類似度を算出し、その結果を各方向の類似度 $S(n)$  ( $n$ は $-4 \sim 4$ までの整数)として、斜め線認識手段6に出力する。

【0025】

なお、画素値の差分の絶対値 $d1 \sim d9$ の総和を求める際に、画素ブロックの中心に近い画素の重みが大きく、画素ブロックの周辺の画素の重みが小さくなるように、式(10)に代え、下記の式に従って重み付け加算を行ってもよい。

$$S(3) = 0.1 \times d0 + 0.1 \times d1 + 0.1 \times d2 + 0.1 \times d3 + 0.2 \times d4 + 0.1 \times d5 + 0.1 \times d6 + 0.1 \times d7 + 0.1 \times d8 \quad \dots \text{式(11)}$$

【0026】

また、類似度の計算に使用する画素ブロックは、図4に示した $3 \times 3$ 画素の矩形ブロック401、402に限られるものではない。例えば図6に示すように菱形のブロック403、404としてもよく、あるいは図7に示すように、 $2 \times 3$ 画素の矩形ブロック405、406としてもよい。

【0027】

さらに、類似度の算出方法は上に説明したものに限られるものではなく、補間画素を挟んで点対称の位置にある2つの画素ブロックのパターンの類似性を各方向について数値化できる方法であれば任意の算出方法を用いることができる。

【0028】

また、図5に示すように方向3の画素ブロックは9画素、方向0.5の画素ブロックは6画素と各方向によって画素ブロックの画素数が異なってもよい。方向3は $B3$ を中心とした9画素から構成される画素ブロックと $C3$ を中心とする9画素から構成される画素ブロックとの類似度を計算し、方向0.5は $B0$ と $B1$ の中心を中心とした6画素から構成される画素ブロックと $C0$ と $C-1$ の中心を中心とする6画素から構成される画素ブロックとの類似度を計算する。

【0029】

方向3の類似度を計算するには、前記同様にまず下記の式(1)～(9)に従い、画素ブロック401内の画素と画素ブロック402内の対応する位置にある画素の画素値の差分の絶対値を、すべての画素について計算する。

$$d0 = |A(2) - B(-4)| \quad \dots \text{式(1)}$$

$$d1 = |A(3) - B(-3)| \quad \dots \text{式(2)}$$

$$d2 = |A(4) - B(-2)| \quad \dots \text{式(3)}$$

$$d3 = |B(2) - C(-4)| \quad \dots \text{式(4)}$$

$$d4 = |B(3) - C(-3)| \quad \dots \text{式(5)}$$

$$d5 = |B(4) - C(-4)| \quad \dots \text{式(6)}$$

$$d6 = |C(2) - C(-4)| \quad \dots \text{式(7)}$$

$$d7 = |C(3) - C(-3)| \quad \dots \text{式(8)}$$

$$d8 = |C(4) - C(-2)| \quad \dots \text{式(9)}$$

また、方向0.5の類似度を計算するには下記の式(1-b)～(6-b)に従い、画素ブロック401(b)内の画素と画素ブロック402(b)内の対応する位置にある画素

の画素値の差分の絶対値を、すべての画素について計算する。

$$d0(b) = |A(0) - B(-1)| \quad \dots \text{式}(1-b)$$

$$d1(b) = |A(1) - B(0)| \quad \dots \text{式}(2-b)$$

$$d2(b) = |B(0) - B(-1)| \quad \dots \text{式}(3-b)$$

$$d3(b) = |B(1) - C(0)| \quad \dots \text{式}(4-b)$$

$$d4(b) = |C(0) - C(-1)| \quad \dots \text{式}(5-b)$$

$$d5(b) = |C(1) - C(0)| \quad \dots \text{式}(6-b)$$

【0030】

次に、式(1)～式(9)により計算した差分の絶対値 $d0 \sim d8$ の総和を方向3における類似度 $S(3)$ とし、式(1-b)～式(6-b)により計算した差分の絶対値 $d0 \sim d5$ における総和を類似度 $S(0.5)$ として算出する。

この時、類似度 $S(3)$ は差分の絶対値 $d0 \sim d8$ の9画素の総和に対するものであるが、類似度 $S(0.5)$ は差分の絶対値 $d0(b) \sim d5(b)$ の6画素の総和に対するものであるため、 $S(3)$ は $1/9$ 倍、 $S(0.5)$ は $1/6$ 倍というように、画素ブロックの画素数によって下記のような重み付けを行う。

$$S(3) = (d0 + d1 + d2 + d3 + d4 + d5 + d6 + d7 + d8) * 1/9 \quad \dots \text{式}(12)$$

$$S(0.5) = (d0(b) + d1(b) + d2(b) + d3(b) + d4(b) + d5(b)) * 1/6 \quad \dots \text{式}(13)$$

【0031】

ここで、式(12)、式(13)に従い算出される $S(3)$ 、 $S(0.5)$ は、前記同様に画素ブロック401と画素ブロック402との類似性が高いほど0に近づき、類似性が低ければ大きな値となる。他の方向についても同様に類似度を算出し、その結果を各方向の類似度 $S(n)$ として、斜め線認識手段6に出力する。

【0032】

<類似エッジ判定手段>

次に、類似エッジ判定手段5について説明する。類似エッジ判定手段5は画素ブロック対を構成する2つの画素ブロック(図4では画素ブロック401と画素ブロック402)に互いに類似するエッジ(以下、類似エッジという)が存在するか否かを判定する機能を有する。

【0033】

以下に方向3について類似エッジが存在するか否かを判定する場合の類似エッジ判定手段5の動作を図4を参照して説明する。

類似エッジ判定手段5は、方向3に対応する一方の画素ブロック401において、相隣接する走査線上にあり、中心画素を通り走査方向と直交する方向に隣接する2つの画素の画素値の差分を計算する。

$$v1 = A(3) - B(3) \quad \dots \text{式}(14)$$

$$v2 = B(3) - C(3) \quad \dots \text{式}(15)$$

同様に、方向3に対応する他方の画素ブロック402において、相隣接する走査線上にあり、中心画素を通り走査方向と直交する方向に隣接する2つの画素の画素値の差分を計算する。

$$v3 = B(-3) - C(-3) \quad \dots \text{式}(16)$$

$$v4 = C(-3) - D(-3) \quad \dots \text{式}(17)$$

次に、下記の条件1-1及び条件1-2のいずれかが満たされるか否かを調べる。

条件1-1

$$|v1| > Th \quad \text{かつ} \quad |v3| > Th \quad \text{かつ} \quad v1 \text{ と } v3 \text{ が同一符号。}$$

条件1-2

$$|v2| > Th \quad \text{かつ} \quad |v4| > Th \quad \text{かつ} \quad v2 \text{ と } v4 \text{ が同一符号。}$$

ここで $Th$ は所定の閾値である。

【0034】



条件1-1及び条件1-2の少なくとも一方が満たされる場合、画素ブロック401と画素ブロック402には類似エッジが存在すると判定し、方向3に関する類似エッジの判定結果を示す信号V(3)を「1」に設定し、斜め線認識手段6に出力する。また、上記条件1-1及び条件1-2が両方とも満たされない場合は、画素ブロック301と画素ブロック302には類似エッジが存在しないと判定し、方向3に関する類似エッジの判定結果を示す信号V(3)を「0」に設定して斜め線認識手段6に出力する。

#### 【0035】

同様に他の方向n(nは-4~4までの整数)についても画素ブロック対に類似エッジが存在するか否かを判定し、方向nに関する類似エッジの判定結果を示す信号V(n)を判定結果に応じて「1」または「0」に設定して斜め線認識手段6に出力する。

#### 【0036】

なお、類似エッジ判定手段は上述の構成に限定されるものではなく、画素ブロック対を成す二つの画素ブロックのそれぞれについて、少なくとも3本の走査線上の画素の画素値の垂直方向への変化の有無を検出することにより類似エッジの有無を判定する任意の構成とすることができる。

#### 【0037】

<斜め線認識手段6>

次に、斜め線認識手段6の動作について説明する。斜め線認識手段6には、パターンマッチング手段4が生成する全ての方向についての画素ブロック対の類似度S(n)と、類似エッジ判定手段5が生成する全ての方向についての類似エッジ判定結果V(n)とが供給される。斜め線認識手段6は、類似エッジ判定結果V(n)が1(類似エッジが存在する)である方向の中から、類似度S(n)の値が最小(類似度が最も高い)ものを斜め線の方角として認識し、斜め線の方角を示す信号dirを方向を表す数値(-4~4までの整数)に設定し、補間手段7に出力する。

#### 【0038】

<補間手段7>

次に、補間手段7の動作について説明する。補間手段7は、斜め線認識手段6の出力dirを受けて、補間画素P0の生成に使用する走査線B、C上の画素を決定する。例えば信号dirの値が3の場合には、方向3上にある画素B3及びC-3の画素値B(3)及びC(-3)から下記の式に従い補間画素P0の画素値P(0)を計算する。

$$P(0) = \{ B(3) + C(-3) \} / 2 \quad \cdots \text{式(18)}$$

一般には信号dirの値がnの場合、補間データP(0)は、

$$P(0) = \{ B(n) + C(-n) \} / 2 \quad \cdots \text{式(19)}$$

として計算される。

#### 【0039】

また、画素ブロックの中心に画素が存在しない場合は、補間手段7で斜め線認識手段6の出力dirを受けて、補間画素P0の生成に使用する走査線B、C上の画素の決定を、中心近傍の複数の画素で決定してもよい。例えば、図7の場合、走査線B上の画素をB2及びB3の画素、走査線C上の画素をC-2及びC-3の画素と決定し、その平均値から補間画素P0の画素値P(0)を計算する。

$$P(0) = \{ (b(2) + b(3)) / 2 + (C(-2) + C(-3)) / 2 \} / 2 \quad \cdots \text{式(20)}$$

一般には信号dirの値がn.5の場合、補間データP(0)は、

$$P(0) = \{ (b(n) + b(n+1)) / 2 + (C(-n) + C(-n-1)) / 2 \} / 2 \quad \cdots \text{式(21)}$$

として計算される。

#### 【0040】

以上説明したように本実施形態によれば、画素対をなす2つの画素ブロックのパターンの類似性とエッジの類似性の両方に基づいて斜め線の傾斜方向を求めるようにしたので、画素ブロック値のみから傾斜方向を求める従来の走査線変換とは異なり、斜め線の幅が狭く

、且つ走査線と成す角度が小さくても正確に傾斜方向を認識することが可能であり、細線の切断やボケ、ガタツキを従来に比べ大幅に低減することができる。

#### 【0041】

なお、本実施の形態1の走査線補間装置はハードウェアで実現されるものとして説明したが、ソフトウェアの処理により実現できることは言うまでもない。

#### 【0042】

実施の形態2.

実施の形態1の斜め線認識手段6は、類似エッジ判定結果を示す信号 $V(n)$ の値が1（類似エッジが存在する）である方向の中から類似度 $S(n)$ が最小（類似度が最も高い）のものを、斜め線の方法として補間手段7に出力するように構成されているが、斜め線の認識精度をより高めるために、

類似度 $S(n)$ が1番小さい方向の $dir1$ （ $dir1$ は $-4 \sim 4$ までの方向を表す整数値を取る）と2番目に小さい方向の $dir2$ （ $dir2$ は $-4 \sim 4$ までの方向を表す整数値を取る）を選択し、

方向 $dir1$ の類似度と方向 $dir2$ の類似度の差の絶対値が所定値以下の場合のみ $dir1$ を斜め線の認識方向 $dir$ とし、そうでない場合は、斜め線が存在しないと認識して0を $dir$ として出力するようにしてもよい。

#### 【0043】

実施の形態3.

実施の形態1及び2では、斜め線認識手段6はパターンマッチング手段4と類似エッジ判定手段5の出力結果から斜め線を認識するが、補間画素近辺に小さな物体の像が存在する場合、これを誤って斜め線として認識する可能性がある。このような誤認識を防止するため、補間画素近辺に小さな物体の像が存在するか否かを判定する例外判定手段を設けてもよい。

#### 【0044】

例外判定手段を備えた走査線補間装置の構成を図8に示す。同図において1H遅延手段1、2、3、パターンマッチング手段4、類似エッジ判定手段5、補間手段7は、実施の形態1のものと同様の構成なので説明を省略し、例外判定手段8と斜め線認識手段6についてのみ以下に説明する。

#### 【0045】

例外判定手段8には、入力映像信号、1H遅延手段1、2、3の出力信号がそれぞれ入力される。例外判定手段8は、まず下記の演算を行う。

$$h11 = A(-1) - A(0) \quad \cdots \text{式(22)}$$

$$h12 = B(-1) - B(0) \quad \cdots \text{式(23)}$$

$$h13 = C(-1) - C(0) \quad \cdots \text{式(24)}$$

$$h14 = D(-1) - D(0) \quad \cdots \text{式(25)}$$

$$hr1 = A(1) - A(0) \quad \cdots \text{式(26)}$$

$$hr2 = B(1) - B(0) \quad \cdots \text{式(27)}$$

$$hr3 = C(1) - C(0) \quad \cdots \text{式(28)}$$

$$hr4 = D(1) - D(0) \quad \cdots \text{式(29)}$$

#### 【0046】

次に、下記条件2-1から条件2-6及び条件3-1、条件3-2が満たされるか否かをそれぞれ調べる。

条件2-1

$|h11| > Th2$  かつ  $|h12| > Th2$  かつ  $h11$  と  $h12$  が同一符号。

条件2-2

$|h12| > Th2$  かつ  $|h13| > Th2$  かつ  $h12$  と  $h13$  が同一符号。

条件2-3

$|h_{l3}| > Th2$  かつ  $|h_{l4}| > Th2$  かつ  $h_{l3}$  と  $h_{l4}$   
が同一符号。

条件2-4

$|h_{r1}| > Th2$  かつ  $|h_{r2}| > Th2$  かつ  $h_{r1}$  と  $h_{r2}$   
が同一符号。

条件2-5

$|h_{r2}| > Th2$  かつ  $|h_{r3}| > Th2$  かつ  $h_{r2}$  と  $h_{r3}$   
が同一符号。

条件2-6

$|h_{r3}| > Th2$  かつ  $|h_{r4}| > Th2$  かつ  $h_{r3}$  と  $h_{r4}$   
が同一符号。

条件3-1

$|h_{l2}| > Th3$  かつ  $|h_{l3}| > Th3$  かつ  $h_{l2}$  と  $h_{l3}$   
が異符号。

条件3-2

$|h_{r2}| > Th3$  かつ  $|h_{r3}| > Th3$  かつ  $h_{r2}$  と  $h_{r3}$   
が異符号。

ここでTh2及びTh3は所定の閾値である。

【0047】

例外判定手段8は条件2-1から条件2-6及び、条件3-1、条件3-2の少なくとも一つの条件が満たされるときは、補間画素の近辺に斜め線とは異なる物体の像が存在すると判定し例外判定信号EXを1に設定して、斜め線認識手段6に出力する。また、条件2-1から条件2-6及び条件3-1、条件3-2のいずれも満たされないときは、斜め線とは異なる物体の像は存在しないと判定し例外判定信号EXを0に設定して斜め線認識手段6に出力する。

【0048】

斜め線認識手段6は、例外判定信号EXが1のときは、パターンマッチング手段4から出力される信号S(n)及び類似エッジ判定手段から出力される信号V(n)の如何に関わらず、斜め線の認識方向を示す信号dirを0に設定して補間手段7に出力する。

例外判定信号EXが0のときには、実施の形態1または2の場合と同様にパターンマッチング手段4から出力される信号S(n)及び類似エッジ判定手段から出力される信号V(n)に基づいて斜め線の方角を決定し、決定された方角に応じた値を有する方角信号dirを補間手段7に出力する。

【0049】

補間手段7が方角信号dirを基に補間画素P0の画素値P(0)を補間により求める処理は、実施の形態1、2の場合と同様である。

【0050】

なお、例外判定手段は上述の構成に限定されるものではなく、少なくとも補間画素に垂直方向に隣接する画素とこの画素に走査方向に隣接する画素の画素値の差分を所定の閾値と比較し、比較結果に基づいて斜め線に接する物体の像の存在の有無を判定する他の任意の構成とすることができる。

【0051】

本実施形態によれば、補間画素近辺に小さな物体の像が存在しても、これを誤って斜め線として認識することが防止される。

【0052】

実施の形態4.

実施の形態1、2、及び3では、斜め線認識手段6が認識した斜め線の方角に基づき補間手段7が補間方向を決定し、補間方向にある画素の画素値から補間画素の画素値を生成しているが、斜め線認識の精度を更に高めるために、補間画素の補間方向を、同じ補間走査線上にある他の補間画素の補間方向と比較し、比較結果に基づいて補間方向を補正する手

段を備えてもよい。

#### 【0053】

他の補間画素の補間方向に基づき補間方向を補正する手段（以下、孤立方向補正手段という）を備えた走査線補間装置の構成を図9に示す。1H遅延手段1、2、3、パターンマッチング手段4、類似エッジ判定手段5、斜め線認識手段6、補間手段7は、実施の形態1のものと同様の構成を有するので説明を省略し、孤立方向補正手段9についてのみに以下に説明する。

#### 【0054】

実施の形態1と同様、斜め線認識手段6は、パターンマッチング手段4から出力される類似度を示す信号 $S(n)$ 及び類似エッジ判定手段5から出力される類似エッジの存在の有無を示す信号 $V(n)$ に基づき斜め線の認識方向を示す信号 $dir$ を決定する。実施の形態4では、この信号 $dir$ は孤立方向補正手段9に出力される。

#### 【0055】

次に、孤立方向補正手段9の動作について説明する。孤立方向補正手段9は、画素値 $P(-1)$ 、 $P(0)$ 、 $P(1)$ をそれぞれ有する補間走査線上の画素 $P-1$ 、 $P0$ 、 $P1$ について斜め線認識手段6が認識した方向 $dir(-1)$ 、 $dir(0)$ 、 $dir(1)$ から、下記の演算を行う。

$$dL = |dir(-1) - dir(0)| \quad \cdots \text{式(30)}$$

$$dR = |dir(1) - dir(0)| \quad \cdots \text{式(31)}$$

#### 【0056】

次に下記条件4-1及び4-2を満たすか否かを判定する。

条件4-1

$$dL \leq Th$$

条件4-2

$$dR \leq Th$$

#### 【0057】

上記条件4-1及び4-2の少なくとも一方を満たす場合は、補間画素 $P0$ に関する孤立方向補正後の斜め線認識方向 $cdir$ として、斜め線認識手段6が補間画素 $P0$ について決定した $dir(0)$ をそのまま補間手段7に出力する。上記条件4-1及び4-2が両方とも満たされない場合は、孤立方向補正後の斜め線認識方向 $cdir$ として0を補間手段7に出力する。

#### 【0058】

以後、補間手段は実施の形態1の場合と同様、斜め線の認識方向 $cdir$ を基に補間画素 $P0$ の画素値 $P(0)$ を生成する。このように本実施形態では、補間画素の $dir$ と同じ補間走査線上の隣接画素の $dir$ との差が大きい場合、補間画素の $dir$ を0に補正するのでノイズ等による誤認識を避けることができる。

#### 【0059】

実施の形態5.

実施の形態1～4は、同じフィールド内の画素から補間画素を生成しているが、補間画素が静止画部分にあるかあるいは動画部分にあるかを判定し、動画部分にあると判定された場合には実施の形態1～4と同様の処理（即ちフィールド内補間）により補間画素を生成し、静止画部分にあると判定された場合には1フィールド前の走査線をはめ込むことにより補間画素を生成する（即ちフィールド間補間）ようにしてもよい。

#### 【0060】

補間画素が静止画部分にあるかあるいは動画部分にあるかに応じてフィールド内補間及びフィールド間補正のいずれかを選択して行う走査線補間装置の構成を図10示す。

同図において、入力端子200に入力されたインターレース方式の映像信号は、フィールド間補間により補間信号を生成する静止画用補間手段201、フィールド内補間により補間信号を生成する動画用補間手段202、入力映像内の動きを検出する動き検出手段203、入力映像信号と補間信号とからプログレッシブ方式の映像信号を生成する時間軸変換



手段205に入力される。静止画補間手段201により生成された静止画用補間信号と、動画補間手段202により生成された動画用補間信号は、混合手段204に入力され、動き検出手段203の動き検出結果に基づいて混合される。時間軸変換手段205は、混合手段204からの補間信号に基づく補間走査線を入力映像信号の走査線間にはめ込むとともに、入力映像信号と補間信号との出力タイミング調整を行い、プログレッシブ方式の映像信号を出力する。

【0061】

静止画用補間手段201はフィールドメモリを備え、例えば入力映像信号の1フィールド前の映像信号を補間信号として出力する。動画用補間手段202は、例えば実施の形態1と同様のフィールド内補間により補間信号を生成し出力する。動き検出手段203はフレームメモリを備え、フレームメモリ内の映像信号と入力映像信号との差分を求め、差分が大きい個所を動画部として判断し、動き検出信号を出力する。

【0062】

混合手段204は、動き検出手段203からの動き検出信号に応じ、動画部については動画用補間手段202からの補間信号に基づき、その他の部分については静止画用補間手段201からの補間信号に基づき補間走査線を生成し出力する。時間軸変換手段205は入力映像信号と補間信号との出力タイミングを調節し、プログレッシブ方式の映像信号として出力する。

【0063】

本実施形態によれば、補間画素が動画部分にあるときにはフィールド内補間により補間画素を生成し、補間画素が静止画部分にあるときにはフィールド間補間により補間画素を生成するので、画面全体に渡って画像を高品質に表示することが可能となる。

【0064】

実施の形態6.

本発明の実施の形態6として、画質調整機能及び走査線補間機能を有する画像処理装置について説明する。図11に示すように、この画像処理装置11は走査線補間部14、画像処理部15、入力端子18、出力端子19を含む。走査線補間部14としては、上に説明した実施の形態1～5のいずれかの装置を用いることができる。以下にこの画像処理装置の動作を説明する。

【0065】

DVDやVTR等のビデオ信号源からインターレース方式の映像信号が入力端子18を介して画像処理部15に供給されると、画像処理部15は、画質調整（画面サイズ、コントラスト、明るさ、及び色の調整、輪郭強調、ガンマ変換など）を行い、この調整後のインターレース方式の映像信号を走査線補間部14に供給する。

【0066】

走査線補間部は、実施の形態1～5で説明した処理により各走査線間に新たに生成した走査線を補間することにより、インターレース方式の映像信号をプログレッシブ方式の映像信号に変換して画像処理部15に供給する。画像処理部15はこのプログレッシブ方式の映像信号を出力端子19から外部の画像表示装置に供給する。尚、画像処理装置11に、DVD、磁気テープ、ハードディスク等に記録した映像信号を再生する映像再生装置を内蔵し、この映像再生装置から入力端子18にインターレース方式の映像信号を供給してもよい。

【0067】

本実施形態の画像処理装置を用いれば、走査線に対し斜めに伸びる傾斜部分や走査線方向と小さな角度をなして伸びる細線を含む画像であっても、傾斜部分の境界線に「ボケ」や「ガツキ」を発生させることなく、且つ細線部分に切断箇所を発生させることなく、画質調整及び走査線変換を行うことができる。

【0068】

実施の形態7.

本発明の実施の形態7として、走査線補間機能及び画質調整機能を有する画像処理装置を

備えた画像表示装置について説明する。図12に示すように、この画像表示装置10は、画像処理装置11、受信アンテナ12、チューナ13、ドライバ16、CRT17を含む。画像処理装置11の構成は、実施の形態6で説明したものと同様であり、画像処理部15及び走査線補間部14を含む。以下にこの画像表示装置の動作を説明する。

【0069】

受信アンテナ12で捕らえたテレビ放送信号はチューナ13に供給される。チューナ13は、選局、中間波増幅、検波の各処理を行い、NTSC方式の映像信号を画像処理装置11に出力する。

【0070】

実施の形態6で説明したように、画像処理装置11では、画像処理部15が画質調整（画面サイズ、コントラスト、明るさ、及び色の調整、輪郭強調、ガンマ変換など）を行い、調整後のインターレース方式の映像信号を走査線補間部14に供給する。走査線補間部14は、実施の形態1～5で説明した処理により各走査線間に新たに生成した走査線を補間し、インターレース方式の映像信号をプログレッシブ方式の映像信号に変換して画像処理部15に供給する。画像処理部15はこのプログレッシブ方式の映像信号をCRT17を駆動するドライバ16に供給し、それにより画像がCRT17に表示される。尚、画像を表示する手段はCRTに限定されるものではなく、LCD、EL、PDP（プラズマディスプレイ）、LCOS（反射型液晶）等、任意のタイプのものを用いることができる。また、チューナ13は必ずしも必要ではなく、DVDやVTR等のビデオ信号源からインターレース方式の映像信号を画像処理部15に供給するようにしてもよい。

【0071】

本実施形態の画像表示装置を用いれば、アンテナを介して受信した画像が走査線に対し斜めに伸びる傾斜部分や走査線方向と小さな角度をなして伸びる細線を含む画像であっても、傾斜部分の境界線に「ボケ」や「ガタツキ」を発生させることなく、且つ細線部分に切断箇所を発生させることなく、画質調整及び走査線変換を行い、表示することができる。

【0072】

【発明の効果】

本発明によれば、走査線に対し斜めに伸びる傾斜部分や走査線方向と小さな角度をなして水平方向に伸びる細線を含む画像であっても、傾斜部分の境界線に「ボケ」や「ガタツキ」が発生せず且つ細線部分に切断が生じたりすることのない走査線変換が可能となる。

【0073】

【図面の簡単な説明】

【図1】実施の形態1に係る走査線補間装置の構成を示すブロック図である。

【図2】実施の形態1の装置における映像信号の画素の配列を模式的に示した図である。

【図3】実施の形態1の装置における映像信号の画素の配列を模式的に示した図である。

【図4】補間画素の生成に用いる画素ブロックを示す図である。

【図5】補間画素の生成に用いる画素ブロックを示す図である。

【図6】補間画素の生成に用いる画素ブロックを示す図である。

【図7】補間画素の生成に用いる画素ブロックを示す図である。

【図8】本発明の実施の形態3に係る走査線補間装置の構成を示すブロック図である。

【図9】本発明の実施の形態4に係る走査線補間装置の構成を示すブロック図である。

【図10】本発明の実施の形態5に係る走査線補間装置の構成を示すブロック図である。

【図11】本発明の実施の形態6に係る画像処理装置の構成を示すブロック図である。


【図12】本発明の実施の形態7に係る画像表示装置の構成を示すブロック図である。

【符号の簡単な説明】


1, 2, 3 遅延手段、 4 パターンマッチング手段、 5 類似エッジ判定手段、  
6 斜め線認識手段、 7 補間手段、 8 例外判定手段、 9 孤立方向判定手段、  
10 画像表示装置、 11 画像処理装置、 12 アンテナ、 13 チューナ、  
14 走査線補間部、 15 画像処理部、 16 ドライバ、 17 CRT、 1  
8 入力端子、 19 出力端子、 200 映像入力端子、 201 静止画用補間手

段、 202 動画用補間手段、203 動き検出手段、 204 混合手段、 205 時間軸変換手段。


【図1】




【図2】




【図3】




【図4】




【図5】



【図6】



【図7】







(72)発明者 佐桑 千尋

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三菱電機株式会社内

(72)発明者 賀井 俊博

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三菱電機株式会社内

Fターム(参考) 5C063 BA04 BA09 CA01 CA38 CA40